

LISTA DE PRECIOS

MANGUERAS HIDRÁULICAS
CAUPLAS



> REALICE SU PEDIDO
INGRESANDO A

www.bsbsrl.com.ar

HIDRÁULICAS SAE 100 R1AT/DIN EN 853 1 SN

CÓDIGO CAUPLAS	Ø Nominal		Ø int.	Ø ext.	BAR	PSI	Presión rotura	Peso	Presio de lista
	mm	pulgada							
100R1D5	5	3/16"	4,8	11,8		3150		0.18	\$ 24.922,01
100R1D6	6	1/4"	6,4	13,4	192	2785	770	0.20	\$ 29.836,21
100R1D8	8	5/16"	7,9	15,0	175	2540	700	0.23	\$ 29.836,21
100R1D10	10	3/8"	9,5	17,4	157	2280	628	0.31	\$ 34.750,41
100R1D13	13	1/2"	12,7	20,6	140	2030	560	0.38	\$ 36.505,49
100R1D16	16	5/8"	15,9	23,7	105	1525	420	0.42	\$ 42.472,73
100R1D19	19	3/4"	19,0	27,7	87	1230	348	0.57	\$ 56.864,31
100R1D25	25	1"	25,4	34,9	70	1015	280	0.81	\$ 81.786,33
100R1D32	32	1 1/4"	32,1	42,0	43	625	172	1.17	\$ 105.655,30
100R1D38	38	1 1/2 "	37,9	48,1	35	510	140	1.38	\$ 119.695,87
100R1D51	51	2"	51,0	61,8	26	375	104	1.85	\$ 154.446,28

HIDRÁULICAS SAE 100 R2AT/DIN EN 853 2 SN

CÓDIGO CAUPLAS	Ø Nominal		Ø int.	Ø ext.	BAR	PSI	Presión rotura	Peso	Presio de lista
	mm	pulgada							
100R2D5	5	3/16"	4,8	11,8				0,28	\$ 34.399,40
100R2D6	6	1/4"	6,4	15,0	350	5075	1400	0,30	\$ 32.995,34
100R2D8	8	5/16"	7,9	16,6	297	4310	1188	0,36	\$ 40.015,63
100R2D10	10	3/8"	9,5	19	280	4060	1120	0,49	\$ 45.982,87
100R2D13	13	1/2"	12,7	22,2	245	3555	980	0,56	\$ 54.056,20
100R2D16	16	5/8"	15,9	25,4	192	2785	768	0,6	\$ 55.109,24
100R2D19	19	3/4"	19,0	29,3	257	2280	628	0,83	\$ 68.096,77
100R2D25	25	1"	25,4	38,1	140	2030	560	1,22	\$ 104.953,27
100R2D32	32	1 1/4"	32,3	48,3	113	1640	452	1,91	\$ 134.438,47
100R2D38	38	1 1/2 "	38,0	54,6	87	1260	348	2,17	\$ 176.209,17
100R2D51	51	2"	51,0	67,3	78	1130	312	2,74	\$ 207.800,45

HIDRÁULICA R12

100R12D10	10	3/8"	9,5	21	280	4060	1120	0,70	\$ 115.483,70
100R12D13	13	1/2"	12,7	24	280	4060	1120	0,84	\$ 119.344,86
100R12D19	19	3/4"	19,0	31	280	4060	1120	1,33	\$ 157.605,41
100R12D25	25	1"	25,4	39	140	2030	560	1,22	\$ 209.555,53

MULTIPROPOSITO CAUCHO 20 BARES

Apta para ser utilizado en sistema de aire comprimido industrial o instalaciones de conduccion de agua u otros liquidos no corrosivos, conduccion de hidrocarburos, aire comprimido con porcentaje de minerales y liquidos derivados de hidricarburos. Resistente a la abrasion. Rango de temperatura para fluidos y externos : -40°C a 110 °C Presion de Trabajo a 20º 20 bares(300psi) y presion de estallido a 20º 60 bares(900 psi)

CÓDIGO CAUPLAS	Ø Nominal		Ø int.	Ø ext.	BAR	Peso	Presión rotura	Precio de Lista
	mm	pulgada						
70612	6	1/4"	6,0	12,0	20	0,17	60	\$ 17.901,73
70815	8	5/16"	8,0	15,0	20	0,25	60	\$ 22.113,90
71017	10	3/8"	10,0	17,0	20	0,29	60	\$ 27.379,11
71321	13	1/2"	13,0	21,0	20	0,42	60	\$ 39.313,60
71625	16	5/8"	16,0	25,0	20	0,48	60	\$ 54.407,21
71929	19	3/4"	19,0	29,0	20	0,60	60	\$ 66.692,71
72536	25	1"	25,0	36,0	20	0,83	60	\$ 89.859,66